



CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA



MEBET - LIS

Membrana Betuminosa Impermeabilizante

FICHA TÉCNICA

Edição Nº 6 - Em Vigor desde 30/04/2020

Composição:

MEBET – LIS é uma emulsão aquosa aniónica de betume, modificado quimicamente com elastómeros e cargas inertes.

Características:

Aspeto: Líquido pastoso
Cor: Preto
Aroma: Característico
PH: N.A.
Densidade: 1,030 Kg/dm³ ± 50 gramas

Propriedades:

MEBET – LIS permite a realização de trabalhos contínuos de impermeabilização com uma excelente aderência a todos os tipos de material: ferro, madeira, barro, plástico, zinco, cimento, betão, etc. **MEBET – LIS** após aplicação e secagem, possui uma alta elasticidade e flexibilidade que garantem uma impermeabilização absoluta de todos os suportes, dado que se efetua com ausência de juntas.

Campo de aplicação:

MEBET – LIS destina-se à impermeabilização de estruturas em todos os tipos de fundações para permitir um encosto de terras sem infiltrações.

Modo de emprego:

Antes de aplicar o **MEBET – LIS**, deve limpar-se cuidadosamente as superfícies a tratar, eliminando poeiras, inertes soltos ou gorduras e evitar a sua aplicação se houver perspectivas de chuva ou geada nas horas seguintes, ou com temperatura inferior a 5º, por se tratar de um produto com base aquosa.

A aplicação efetua-se a puro, com rolo ou trincha em duas demãos cruzadas, tendo em atenção que cada camada só deverá ser aplicada após secagem da anterior. O tempo médio de secagem é de 24 horas. Como cálculo orientativo estima-se o consumo de aproximadamente 1Kg/m², dependendo dos substratos e de haver tratamento prévio ou não (**MEBET - LIS**), podendo ainda evitar a aplicação de reboco nas fundações.

Precauções:

Para evitar a evaporação da água e a conseqüente solidificação do produto, recomenda-se após utilização o fecho hermético das embalagens. O tempo de armazenagem é de 9 meses sem alteração do produto. O produto não deve ser utilizado em contacto com hidrocarbonetos.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Lisquímica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.

LISQUÍMICA – Indústria de Produtos Químicos, Lda.

Rua dos Amigos, 410 – Ventureira - 2640-376 Igreja Nova – Mafra
Tlfs.: 261 064 684 - Tlms: 966 923 161/ 914 910 421 - Email: geral@lisquimica.pt / admin@lisquimica.pt - www.lisquimica.pt
Contribuinte nº 500 609 934 - Sociedade por Quotas - Cap. Social 175.000,00 Euros - Mat na Cons. do Reg. Com. de Sintra sob nº 2295

