



CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA

FICHA TÉCNICA

Edição nº. 4 - Em vigor desde 05/02/2020

Definição:

DESOQUE - LIS é um detergente e desincrustante de larga ação sequestrante, para utilização na lavagem de utensílios das salas de ordenha e dos depósitos refrigeradores do leite.

Composição:

DESOQUE - LIS é uma composição de larga ação sequestrante, formulada à base de hidróxido de sódio clorado em solução aquosa, hidróxido de potássio, estabilizantes, emulsionantes e conservantes.

Características:

Aspeto: Líquido
Cor: Tonalidade Amarelo
Aroma: Característico
pH (solução a 10%): 12,0 – 14,0
% Matéria Ativa: 23,0 – 25,0

Propriedades:

DESOQUE - LIS é um poderoso agente de lavagem concebido especialmente para utilização nas tubagens dos tanques de refrigeração do leite, dos utensílios e das instalações das salas de ordenha e queijarias. Pode utilizar-se com qualquer tipo de dureza de águas. Pode utilizar-se em soluções a quente e a frio. Não deixa resíduos nas instalações.

DESOQUE - LIS não ataca os metais sensíveis, materiais sintéticos ou borrachas. Não é tóxico, nem irrita a pele ou os olhos, nas condições de uso.



DESOQUE - LIS

Detergente, desincrustante alcalino específico para indústria laticínia

Campo de aplicação:

DESOQUE - LIS é particularmente recomendado para a lavagem das instalações e dos equipamentos das salas de ordenha, depósitos e autotanques de transporte de leite, depósitos refrigeradores, queijarias e câmaras frigoríficas e ainda das tubagens de circulação do leite.

Modo de emprego:

Para uma lavagem perfeita, recomenda-se a título orientativo que a mesma seja feita nas seguintes fases:

- Retirar todo o leite existente nas tubagens ou nos depósitos.
- Fazer um enxaguamento com água limpa a uma temperatura situada entre os 40 e 50 graus centígrados.
- Diluir 0,5 a 1 decilitro de **DESOQUE - LIS** por cada 10 litros de água, em água quente, a uma temperatura situada entre 65 e 85 graus centígrados.
- Fazer circular esta mistura durante cerca de 10 minutos, tendo o cuidado de não deixar que a temperatura se situe abaixo dos 40 graus centígrados.
- Verificar se a limpeza se encontra em perfeitas condições, e, no caso de ainda haver necessidade, repetir a circulação durante mais algum tempo, até que se verifique que tudo está em ordem. Se houver necessidade poder-se-á aumentar ligeiramente a concentração do produto.
- Retirar a mistura e de seguida fazer uma recirculação com água fria e limpa, durante alguns minutos, secando seguidamente toda a instalação.

Depois desta operação, poder-se-á utilizar de novo as instalações, tubagens, depósitos, etc., *dado que se encontram em perfeito estado de limpeza.*

Armazenagem:

Recomenda-se a armazenagem fora do alcance das crianças, na embalagem de origem, fechada, em locais frescos, longe das fontes de calor e da luz solar direta.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Lisquímica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.

LISQUÍMICA – Indústria de Produtos Químicos, Lda.

Rua dos Amigos, 410 – Ventureira - 2640-376 Igreja Nova – Mafra
Tlfs.: 261 064 684 – Tlms.: 966 923 161/ 914 910 421 - Email: geral@lisquimica.pt / admin@lisquimica.pt - www.lisquimica.pt
Contribuinte nº 500 609 934 - Sociedade por Quotas - Cap. Social 175.000,00 Euros - Mat na Cons. do Reg. Com. de Sintra sob nº 2295

