



CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA



LIS - OLF

Oleofugante impermeabilizante em base solvente

FICHA TÉCNICA

Edição Nº 4 - Em Vigor desde 02/01/2023

Composição:

LIS - OLF é um produto composto à base de resinas de “fluoro polímeros”, solventes derivados de petróleo, e emulsionantes.

Características:

Aspeto: Líquido
Cor: Incolor
Aroma: Ligeiro a solventes
Densidade: $0,785 \text{ Kg/dm}^3 \pm 50 \text{ gramas}$
Índice de Refração: 1,426 - 1,436

Propriedades:

LIS - OLF é um produto especialmente formulado para o tratamento de superfícies, repelindo a água e óleos, reduzindo a penetração capilar. A aplicação de **LIS - OLF** mantém as superfícies sem manchas e facilmente laváveis, evitando a penetração de todo o tipo de líquidos, em especial, óleos lubrificantes, combustíveis, etc. **LIS - OLF** não altera as cores das superfícies. **Não faz filme.**

Campo de Aplicação:

LIS - OLF é especialmente indicado para evitar a penetração de óleos e proteção de superfícies em pavimentos de oficinas, e outros pisos de garagens.

Modo de emprego:

LIS - OLF deve ser aplicado puro, sobre o material seco e isento de poeiras, com trincha ou rolo, uniformemente de modo que toda a superfície a tratar fique bem molhada, em duas demãos cruzadas. A segunda demão poderá ser dada imediatamente a seguir à primeira, tendo em atenção que esta deverá ser aplicada no sentido inverso. A duração da secagem varia consoante o tempo e o local de aplicação, normalmente ao fim de 30 minutos já se poderão verificar resultados da impermeabilização.

Armazenagem:

Afastado de chamas ou fontes de ignição, a temperaturas inferiores a 30 graus centígrados, e manter bem fechado na sua embalagem de origem, preferencialmente metálica.

Precauções:

No manuseamento de **LIS - OLF** deve usar-se luvas de proteção.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Lisquímica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.

LISQUÍMICA – Indústria de Produtos Químicos, Lda.

Rua dos Amigos, 410 – Ventureira - 2640-376 Igreja Nova – Mafra
Tlfs. : 261 064 684 (chamada para a rede fixa nacional) - Tlms: 966 923 161/ 914 910 421 (chamada para a rede móvel nacional)
Email : geral@lisquimica.pt / admin@lisquimica.pt - www.lisquimica.pt

