



CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA



## LTP - 100

Primário e tapa - poros, aquoso

### FICHA TÉCNICA

Edição Nº 7 - Em Vigor desde 30/04/2020

#### Composição:

**LTP - 100** é uma dispersão acrílica, aquosa concebida à base de plastificantes, solventes, conservantes, emulsionantes e estabilizantes.

#### Características:

Aspeto: Líquido  
Cor: Branco, leitoso  
Aroma: Característico  
pH: 7,4 - 9,0  
% Matéria Ativa: 16,0 – 19,0

#### Propriedades:

**LTP - 100** é uma dispersão de copolímero acrílico que fílmica à temperatura ambiente. Não é inflamável. Devido ao grande tamanho de partículas poliméricas, pode ser utilizado como primário ou tapa poros em todos os tipos de substrato até de grande porosidade.

#### Campo de aplicação:

**LTP - 100** é particularmente recomendado como primário ou tapa poros para utilização em superfícies verticais e horizontais, em paredes, tetos e pisos de todos os tipos de material; cimento, estuque, gesso, "pladur", cerâmicos, etc. e ainda, antes das ceras acrílicas da n/ gama de fabrico, "**LISBRIL - S** e **LISBRIL A/D**", reduzindo substancialmente a quantidade de aplicação dos mesmos.

**LTP - 100** aplica-se igualmente com grande eficácia para retenção de poeiras, fixando as areias ao chão ou às paredes de cimento não pintadas, e ainda como primário, em empenas e paredes, bem como no tratamento e impermeabilização de pedra mármore.

#### Modo de emprego:

**LTP - 100** pode ser aplicado puro com trincha, rolo, pincel e ainda por pulverização uniformemente sobre toda a superfície a tratar.

#### Armazenagem:

Sem cuidados especiais, apenas protegido da ação direta do sol.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Lisquímica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.

### LISQUÍMICA – Indústria de Produtos Químicos, Lda.

Rua dos Amigos, 410 – Ventureira - 2640-376 Igreja Nova – Mafra

Tlfs. : 261 064 684 (chamada para a rede fixa nacional) - Tlms: 966 923 161/ 914 910 421 (chamada para a rede móvel nacional)

Email : geral@lisquimica.pt / admin@lisquimica.pt - www.lisquimica.pt



PME líder 22

