CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA

LISMUTEL

Produto especialmente concebido para limpeza de detritos e sujidade provocada pela humidade

FICHA TÉCNICA

Edição Nº 5 - Em Vigor desde 05/05/2022

LISMUTEL é um produto destinado à limpeza de detritos e outras sujidades provocadas pela humidade sobre superfícies de pedra, telhas, betão reboco, tinta, etc.

Composição:

LISMUTEL é uma composição de larga ação de limpeza e desincrustação, formulada à base de hidróxido de sódio clorado em solução aquosa, hidróxido de cálcio, estabilizantes, emulsionantes e conservantes.

Características:

Aspeto: Líquido
Cor: Incolor
Aroma: Característico, praticamente inodoro
pH: 12,4 – 14,0
% Matéria Ativa: 23,6 – 26,4

Propriedades:

LISMUTEL é um poderoso agente de lavagem, totalmente solúvel em água, que atua diretamente sobre as superfícies, de pedra e telhas.
LISMUTEL não ataca os metais sensíveis, materiais sintéticos ou borrachas.
Atua em profundidade eliminando toda a sujidade provocada pelo tempo e pelas intempéries, dificultando que volte a ocorrer, deixando as superfícies e as telhas com aspeto de novas.

Campo de aplicação:

LISMUTEL é particularmente recomendado para a lavagem de verdetes e outras sujidades provocadas pela humidade, em pedra à vista, cimento, telhados, pavimentos, monumentos, estátuas, etc.

Modo de emprego:

Aconselha-se a limpeza e remoção dos excessos de detritos e sujidade. Depois do suporte seco, deve pulverizar-se de forma generosa, dado que normalmente os suportes são bastante porosos e absorvem muito produto, começando de baixo para cima se a superfície a tratar for vertical. Se necessário pode repetir 1 ou 2 vezes, a aplicação, dependendo do grau de sujidade. Deixe atuar durante 2 ou 3 horas. Após secagem completa, deve efetuar uma passagem com água limpa sob pressão forte, a fim de soltar toda a sujidade. O produto pode ser diluído de 1/1 em água, consoante a necessidade e dificuldade de limpeza.
O seu rendimento, e dado que se trata de suportes porosos, situa-se entre 5 e 12 metros quadrados por litro.

Armazenagem:

Recomenda-se a armazenagem fora do alcance das crianças, na embalagem de origem, fechada, em locais frescos, longe das fontes de calor e da luz solar direta.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Lisquimica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.

LISQUÍMICA – Indústria de Produtos Químicos, Lda.
Rua dos Amigos, 410 – Ventureira - 2640-376 Igreja Nova – Mafra
Tlfs. : 261 064 684 (chamada para a rede fixa nacional) - Tlms: 966 923 161/ 914 910 421 (chamada para a rede móvel nacional)
Email : geral@lisquimica.pt / admin@lisquimica.pt - www.lisquimica.pt

Contribuinte nº 500 609 934 - Sociedade por Quotas - Capital Social 175.000,00 Euros – Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Sintra sob nº 2295