



CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA



ANDEQ - LIS

Desvitrificador químico para evitar o escorregamento de superfícies polidas com brilho

FICHA TÉCNICA

Edição Nº 2 - Em Vigor desde 30/12/2021

Composição:

ANDEQ - LIS é um composto inorgânico de base ácida, agentes humectantes, dispersantes e emulsionantes.

Características:

Aspeto: Líquido

Cor: Incolor

Aroma: Eucalipto

pH (solução a 1 %): N.A.

Densidade: 1,080 Kg/dm³ ± 50 gramas

Rendimento: 7,5 / 12,5 m² por Kg

Propriedades:

ANDEQ - LIS é um composto de base ácida que desvitrifica os diversos tipos de mármore, para evitar o escorregamento quando estão húmidos, reduzindo desta forma, o risco de acidente ou quedas. **ANDEQ - LIS** é um produto de fácil aplicação, mesmo para pequenas superfícies de pedra, eliminando o brilho e formando pequenas cavidades praticamente invisíveis que, em contato com as solas dos sapatos, fazem de pequenas ventosas, para evitar o escorregamento. Não é combustível nem inflamável. Não deixa resíduo. Após tratamento devem os pisos ser conveniente lavados com água, ficando completamente limpos.

Campo de Aplicação:

ANDEQ - LIS aplica-se em todas as superfícies lisas, opacas, polidas e brilhantes de pedra mármore ou outras, ricas em carbonato de cálcio, tais como ladrilhos, mosaicos, cerâmicos, granitos, betão e alguns xistos e ardósias, muito lisos, em pavimentos, escadas, terraços, banheiras, etc. Pode ainda remover pequenos resíduos de ferrugem e outras incrustações minerais nas cantarias de edifícios antigos.

Modo de Emprego:

Recomenda-se a aplicação de **ANDEQ - LIS**, puro, pulverizando uniformemente a superfície a tratar na horizontal, utilizando um pulverizador ou um regador com crivo fino, deixando atuar durante cerca de 5 a 10 minutos, consoante o tipo de pavimento e lavando seguidamente com água limpa em abundância. Não aplicar com escova ou pincel. Se pretender desvitrificar apenas uma parte do pavimento, poderá ser delimitado com fita para não afetar a restante superfície. Dever-se-á efetuar sempre um pequeno ensaio sobre as superfícies para orientar o tempo de atuação, dado que cada tipo de pavimento tem um comportamento diferente.

Para limpeza de ferrugem nas cantarias poderá o produto ser utilizado diluído, de acordo com o grau de incrustações a remover.

Precauções:

Não aplicar em locais fechados. Dado que se trata de um produto com base ácido forte, recomenda-se o uso de materiais de proteção adequados, tais como luvas, máscara e óculos de proteção. Em caso de contato com a pele deve-se lavar imediata e abundantemente com água. Não aplicar em locais fechados e sem ventilação, bem como junto a equipamentos de aço inox, cromados ou outros materiais que sejam afetados com ácidos.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Lisquímica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.

LISQUÍMICA – Indústria de Produtos Químicos, Lda.

Rua dos Amigos, 410 – Ventureira - 2640-376 Igreja Nova – Mafra

Tlfs. : 261 064 684 (chamada para a rede fixa nacional) - Tlms: 966 923 161/ 914 910 421 (chamada para a rede móvel nacional)

Email : geral@lisquimica.pt / admin@lisquimica.pt - www.lisquimica.pt

