



CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA

FICHA TÉCNICA

Edição Nº 8 - Em Vigor desde 02/01/2023



SILICK - LIS

Hidrofugante e fungicida para telhados

USO PROFISSIONAL

Composição:

SILICK - LIS é um produto composto à base de organossilícicos e dissolventes derivados de petróleo.

Características:

Aspeto: Líquido, límpido ou ligeiramente turvo
Cor: Incolor
Aroma: Ligeiro a solventes
Densidade: $0,800 \text{ Kg/dm}^3 \pm 50 \text{ gramas}$
Índice de Refração: 1,430 - 1,440
Conteúdo de sólidos: > 8%

Propriedades:

SILICK - LIS é um produto especialmente formulado para o tratamento hidrófobo de telhas. **SILICK - LIS** evita o envelhecimento das superfícies tratadas e o aparecimento de fungos e outros microrganismos. Seca rapidamente, mas a hidrofubação máxima só se atinge ao fim de uma semana.

Não faz filme.

Campo de Aplicação:

SILICK - LIS é particularmente indicado para a hidrofugação de telhas, para evitar infiltrações de água e da sujidade provocada pela poluição.

Modo de Emprego:

SILICK - LIS deve ser aplicado sobre o material seco e isento de poeiras, com trincha, rolo, pistola ou pulverizador sem ar, uniformemente de modo a que toda a superfície a tratar fique bem molhada. No caso concreto de impermeabilização de telhas, poderá ser efetuada por mergulho.

Armazenagem:

Mantendo o **SILICK - LIS** bem fechado na embalagem de origem, conservar-se-á sem alteração durante um ano a temperaturas inferiores a 30 graus centígrados.

Precauções:

No manuseamento de **SILICK - LIS** deve usar-se luvas de proteção.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Lisquímica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.

LISQUÍMICA – Indústria de Produtos Químicos, Lda.

Rua dos Amigos, 410 – Ventureira - 2640-376 Igreja Nova – Mafra

Tfms. : 261 064 684 (chamada para a rede fixa nacional) - Tlms: 966 923 161/ 914 910 421 (chamada para a rede móvel nacional)

Email : geral@lisquimica.pt / admin@lisquimica.pt - www.lisquimica.pt

