



CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA



BETA – LIS H

Hidrofugante líquido e plastificante para argamassas e betões - Isento de cloretos

FICHA TÉCNICA

Edição Nº 1 - Em Vigor desde 04/05/2023

Composição:

BETA – LIS H é uma emulsão livre de solventes composta à base de silicones reativos organo modificados, emulsionantes e conservantes.

Características:

Aspeto: Líquido
Cor: Branco Leitoso
pH: N.A.
% de Sólidos: 11,50 – 13,5
Densidade Ap.: 0,990 Kg/dm³ ± 50 Gr.
Índice de Refração: 1,340 – 1,350

Propriedades:

BETA – LIS H é um produto de base aquosa especialmente formulado para o tratamento hidrófobo de argamassas e betão, que impermeabiliza as superfícies tratadas evitando o envelhecimento e o aparecimento de humidade, fungos, e outros microrganismos.

A sua aplicação é de grande facilidade, dado que se adiciona à água da argamassa, durante a amassadura, obtendo argamassas e betões perfeitamente impermeáveis.

BETA – LIS H previne com grande eficácia o aparecimento de sais superficiais.

Produto elaborado e aprovado de acordo com a norma EN 934-2.

Campo de Aplicação:

BETA – LIS H é especialmente indicado para elaboração de argamassas e betões que não absorvam água por capilaridade ou pressão em rebocos interiores ou exteriores sobre blocos, ladrilhos, revestimento de depósitos, piscinas, caves, fossos de elevador, poços, canais, betão enterrado sujeito a águas de escoamento ou em contato com água e humidade existente nos solos. Pode ainda ser utilizado diretamente nos camiões betoneira, tonando desta forma os betões totalmente impermeáveis.

Modo de emprego:

BETA – LIS H deve ser adicionado diretamente à água da amassadura na betoneira na proporção de 1 a 4% do peso do cimento utilizado. Para os camiões betoneira recomenda-se a título orientativo a introdução de 2 litros de **BETA – LIS H** por cada 6 m³ de betão, garantindo uma boa impermeabilização do betão nas estruturas de fundações.

Armazenagem:

Sem cuidados especiais, mantendo o produto bem fechado na sua embalagem de origem.

Precauções:

Deve evitar-se a sobredosagem do produto, que a acontecer, poderá dar lugar à perda da resistência mecânica.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Lisquímica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.

LISQUÍMICA – Indústria de Produtos Químicos, Lda.

Rua dos Amigos, 410 – Ventureira - 2640-376 Igreja Nova – Mafra
Tlfs. : 261 064 684 (chamada para a rede fixa nacional) - Tlms: 966 923 161/ 914 910 421 (chamada para a rede móvel nacional)
Email : geral@lisquimica.pt / admin@lisquimica.pt - www.lisquimica.pt



PME lider 22