



CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA



POWER - LIS

Desentupidor profissional de canalizações

Utilização Industrial / Profissional

(Regulamento (UE) 2019/1148)

FICHA TÉCNICA

Edição Nº 7 - Em Vigor desde 24/03/2025

Composição:

POWER - LIS é uma composição química à base de ácidos amaciados, desagregantes, desincrustantes, sequestrantes e emulsionantes.

Características:

Aspeto: Líquido
Cor: Castanho-Claro
Aroma: Característico a ácidos
Densidade: $1,800 \text{ Kg/dm}^3 \pm 50 \text{ Gramas}$

Propriedades:

POWER - LIS é um dissolvente altamente poderoso, que liquefaz a gordura, lama, papel, etc.

Campo de aplicação:

POWER - LIS é particularmente recomendado para limpeza e desentupimento de drenos pequenos, drenos de pavimento, coletores de gordura, fossas sépticas e estações de tratamento de esgotos.

Modo de emprego:

Para uma correta utilização de **POWER - LIS** devem seguir-se as recomendações e precauções que enumeramos. Assim, deve-se remover toda a água estagnada e só depois aplicar o produto, deixando atuar durante 5 a 15 minutos, efetuando seguidamente várias descargas de água fria. Nunca utilizar água quente. **É recomendável evitar o contacto com o alumínio e o aço inox.**

Recomendações de aplicação:

Drenos pequenos: Aplicar 2,5 dl. deixar atuar 5 minutos, efetuando descargas de água fria durante 2 a 3 minutos.

Drenos de pavimento: Aplicar 1 litro. Deixar atuar 15 minutos, efetuando descargas de água fria durante 5 minutos.

Coletores de gordura: Aplicar 1 litro ou mais. Para controle, aplicar 20 a 50% da dose inicial, periodicamente.

Fossas sépticas: Aplicar 4 litros por cada 2000 litros de capacidade. Verter no dreno.

Estações de tratamento de esgotos: Aplicar 5 litros por cada 1250 litros de capacidade. Fazer a aplicação com uma mangueira ao fundo do reservatório.

Precauções:

POWER - LIS tem como base ácido sulfúrico concentrado, (98%) sendo por isso, um produto muito corrosivo, que pode provocar queimaduras graves. Não adicionar água ao recipiente original, porque pode provocar erupções violentas. Deve ser utilizado sempre com boa ventilação.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS:

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista imediatamente. Em caso de ingestão, não provocar o vômito. Beber grande quantidade de leite e água ou clara de ovo batida com água. Chamar imediatamente o médico. Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente a zona afetada com água durante 15 minutos.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Lisquímica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.

LISQUÍMICA – Indústria de Produtos Químicos, Lda.

Rua dos Amigos, 410 – Ventureira - 2640-376 Igreja Nova – Mafra

Tlfs. : 261 064 684 (chamada para a rede fixa nacional) - Tlms: 966 923 161/ 914 910 421 (chamada para a rede móvel nacional)

Email : geral@lisquimica.pt / admin@lisquimica.pt - www.lisquimica.pt

